

# Chariot WLU / KS

## Premium (360 à 400 kg)

Chariot de pose manuel le plus compact du marché, le modèle WLU / KS Premium permet la pose en façade, véranda, vitrine... à partir d'un encombrement réduit.

Entièrement démontable pour le transport, il peut se transformer par la suite en version WLU / L (mât vers l'arrière) ou version K (mât vers l'avant en version rallongé avec contre-poids) lorsqu'il est monté en option de deux rallonges de stabilité.

La qualité de ses mâts en aluminium permet de soulever des charges de 360 kg jusqu'à une hauteur de 5,15 m.



### Caractéristiques techniques Chariot WLU / KS

		PREMIUM 1.7	PREMIUM 2.8	PREMIUM 4.0	PREMIUM 5.1
Capacité avec fourche		400 kg	400 kg	400 kg	360 kg
Capacité avec potence		400 kg	400 kg	400 kg	360 kg
Capacité avec palonnier WSB 200		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Hauteurs de travail	Fourche haute	1,70 m	2,85 m	4,00 m	5,15 m
	Fourche basse	1,31 m	2,46 m	3,60 m	4,76 m
	Potence	1,60 m	2,75 m	3,90 m	5,06 m
Encombrement de transport	Hauteur	1,68 m	1,68 m	1,68 m	1,68 m
	Longueur	0,63 m	0,63 m	0,63 m	0,63 m
	Largeur	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m
Encombrement de travail	Hauteur	1,74 m	1,74 m	1,74 m	1,74 m
	Longueur	1,06 m	1,06 m	1,06 m	1,06 m
	Largeur	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,75 m
	Garde au sol	0,05 m	0,05 m	0,05 m	0,05 m
Hauteur de chargement		0,37 m	0,37 m	0,37 m	0,37 m
Poids à vide (sans set de rallonges)		97 kg	113 kg	129 kg	145 kg
Poids du set rallonges		26 kg	26 kg	26 kg	26 kg
Total de contre-poids (6x16 kg)		144 kg	144 kg	144 kg	144 kg

### Accessoires

Fourche, potence, palonnier à ventouses, palan manuel, montée électrique...



Option palonnier



Exemple d'application