



CHARIOT EXPRESS 200

(80 à 200 kg)

Chariot de pose de capacité max. 200 kg (100 kg à une personne) pour la manutention de plaques de verre, stratifié, tôles, etc... en général de tous matériaux en plaque présentant une surface lisse, propre et sèche. Utilisable aussi bien en atelier que sur chantier, en particulier pour la pose de vitrines, garde-corps, reconditionnement des doubles vitrages en atelier...

La montée/descente des ventouses est assurée par une manivelle à crémaillère. Possibilité de piquer le verre grâce à sa tête rotative et également de positionner le verre en latéral pour un transport sans encombrement. Cet appareil est autonome, le chariot étant muni de ventouses manuelles à pompe à vide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EXPRESS 200

Capacité	200 kg	
Dimension maxi. des éléments à piquer	3.000 mm	
Nombre de ventouses	2	
Diam. des ventouses	300 mm	
Encombrement de transport	Dim. Entièrement démontable	
Poids à vide	55 kg	
Encombrement de travail	Hauteur	2100 mm
	Long. Mini / maxi	800/1400 mm
	Larg. Mini / maxi	680/890 mm
Rotation des ventouses	manuelle sur 360 °	
Accessoire	Translation frontale	



CHARIOTS DE LEVAGE



ENCOMBREMENT (MM)

