

CHARIOT EXPRESS 150

(80 à 150 kg)

Chariot de pose de capacité max. 150 kg (80 kg à une personne) pour la manutention de plaques de verre, stratifié, tôles, etc. . . en général de tous matériaux en plaque présentant une surface lisse, propre et sèche. Utilisable aussi bien en atelier que sur chantier, en particulier pour la pose de vitrines, garde-corps, reconditionnement des doubles vitrages en atelier...

La montée/descente des ventouses est assurée par une manivelle à crémaillère.

Possibilité de piquer le verre grâce à sa tête rotative et également de positionner le verre en latéral pour un transport sans encombrement. Cet appareil est autonome, le chariot étant muni de ventouses manuelles à pompe à vide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EXPRESS 150

Capacité	150 kg	
Dimension maxi. des éléments à piquer	3.000 mm	
Nombre de ventouses	2	
Diam. des ventouses	250 mm	
Encombrement de transport	Dim.	Entièrement démontable
Poids à vide	45 kg	
Encombrement de travail	Hauteur	2.040 mm
	Long. Mini / maxi	800/1400 mm
	Larg. Mini / maxi	614/890 mm
Rotation des ventouses	manuelle sur 360 °	
Accessoire	Translation frontale	



ENCOMBREMENT (MM)

