

## CHARIOT SLK Superlifter

(300 à 450 kg)

Chariot de pose à déplacement et montée manuels permettant une pose verticale jusqu'à 7,90 m pour une capacité de 300 kg. Ce modèle se décline en 5 hauteurs de pose à partir de 450 kg pour une hauteur de pose à partir de 2 m.

Il est possible de l'équiper d'une potence réglable pour suspendre un palonnier et également incorporer un palonnier au mât en aluminium pour la pose de verrière. La qualité de ses mâts en aluminium permet de soulever des charges importantes, grâce également à ses stabilisateurs latéraux.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARIOT SLK SUPERLIFTER

	SLK 5	SLK 10	SLK 15	SLK 20	SLK 25	
<b>Capacité avec fourche :</b>	450 Kg	450 kg	360 kg	360 Kg	300 kg	
<b>Capacité avec potence :</b>	450 Kg	450 kg	360 kg	360 Kg	300 kg	
<b>Hauteur de travail :</b>	Fourche haute	2,00 m	3,50 m	5,00 m	6,50 m	7,90 m
	Fourche basse	1,61 m	3,11 m	4,61 m	6,11 m	7,61 m
	Potence	1,90 m	3,40 m	4,90 m	6,40 m	7,80 m
<b>Encombrement de transport :</b>	Hauteur	2,04 m				
	Longueur	0,90 m				
	Largeur	0,90 m				
<b>Encombrement de travail :</b>	Hauteur	2,04 m				
	Longueur	1,50 m				
	Largeur	2,20 m				
	Garde au sol	0,08 m				
<b>Hauteur de chargement :</b>	0,27 m	0,27 m	0,27 m	0,27 m	0,27 m	
<b>Poids à vide (sans contre-poids) :</b>	98 kg	118 kg	144 kg	184 kg	204 kg	
<b>Total des contre-poids (8x16kg) :</b>	128 kg	128 kg	128 kg	128 kg	128 kg	
<b>Accessoire :</b>	Fourche, potence, palonnier à ventouses, palan manuel, montée électrique...					

SLK replié



Option palonnier et potence



Crémaillère



Accessoires : boîte de vitesses à 3 rapports pour treuil à vis sans fin