

CHARIOT MFC 750 / K

Chariot de pose à déplacement manuel et monté par vérin hydraulique (actionnement manuel) jusqu'à 3,05 m pour une capacité de 750 kg.

Ce chariot peut se transformer en modèle long (MFC 750/K) ou court (MFC 750/KS) permettant la pose en façade de vitrine, menuiserie, garde-corps mais également en pose de toiture lorsqu'il est équipé d'un treuil électrique.

La qualité de sa structure en acier permet de soulever des charges importantes, grâce également à ses stabilisateurs latéraux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARIOT MFC 750 / K

Capacité fixe / dynamique	900 / 750 kg	
Hauteur de travail max / min	2,90 m / 0,80 m	
Encombrement de travail	Hauteur	1,92 m
	Longueur	1,80 m
	Largeur	0,80 m
Encombrement de transport	Hauteur	1,70 m
	Longueur	2,20 m
	Largeur	0,80 m
Poids à vide (sans contre-poids)	170 kg	
Total de contre- poids (28x16kg)	448 kg	
Accessoires	Palonnier à ventouses, treuil électrique...	



Option/K



Attention, notre chariot est équipé des grandes roues à l'avant





Vérin hydraulique

CHARIOT DE LEVAGE



ENCOMBREMENT (MM)

